

COPA AS



CRI >85	Кп <1%	UGR <19	15°	24°	50°
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц			
IP20	УХЛ 4	t, °C -20 +40	40°	355°	



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE CREE ⇄
Индекс цветопередачи	>85 Опция >90
Цветовая температура	● 3000K ● 4000K ● 6000K
Коэффициент пульсации	<1%
UGR	<19
Угол рассеивания	15° / 24° / 40°
Рефлектор	Оптический зеркальный



Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц



15 Вт



25 Вт



30 Вт



Общие характеристики

Тип крепления	Накладной, подвесной
Вращение по горизонтали	355°
Вращение по вертикали	40°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Серый, черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

COPA 30 AS		85	30	15	D0	W		
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
COPA 15 AS	15	1 250	0.9	85	30 3000K	15°	D0 без димм	W Белый
COPA 25 AS	25	2 050	1	90	40 4000K	24°	D1 0-10V	B Черный
COPA 30 AS	30	2 550	1.2	60	6000K	50°	D2 DALI	