



# COPA IP65



CRI >85	● ● ●	Кп <1%	UGR <19	▲ 24°	▲ 50°
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц	⏚	EAC	EMC
	IP65	УХЛ 2	t,°C -20 +40	⏚	⏚
🛒	👤	☕	🎮	🔑	😊

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE <b>CREE</b> ⇄
Индекс цветопередачи	>85 Опция >90
Цветовая температура	● 3000K ● 4000K ● 6000K
Коэффициент пульсации	<1%
UGR	<19
Угол рассеивания	24° / 50°
Рефлектор	Оптический зеркальный

## Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

## Общие характеристики

Тип крепления	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Серый, черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

COPA IP65		85	30	24	DO	W		
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
COPA IP65	40	3 450	1.8	85	30 3000K	24°	DO без димм	W Белый
				90	40 4000K	50°	D1 0-10V	B Черный
					60 6000K		D2 DALI	G Серый