

# COPA RD



CRI >85		Kп <1%	UGR <19	
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц		EAC EMC
	IP20	УХЛ 4	t, °C -20...+40	



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


## Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE <b>CREE</b> ⇄
Индекс цветопередачи	>85 Опция >90
Цветовая температура	
Коэффициент пульсации	<1%
UGR	<19
Угол рассеивания	24° / 50°
Рефлектор	Оптический зеркальный


## Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц


15 Вт



25 Вт



30 Вт



## Общие характеристики

Тип крепления	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Серый, черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

COPIA 15 RD	85	30	24	DO	W			
Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
COPIA 15 RD	15	1 250	0.6	85	30 3000K	24°	DO без димм	W Белый
COPIA 25 RD	25	2 050	0.8	90	40 4000K	50°	D1 0-10V	B Черный
COPIA 30 RD	30	2 550	0.9		60 6000K		D2 DALI	