

COPA SQ



CRI >85		Кп <1%	UGR <19		24°	50°
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц			EMC	
IP20	УХЛ 4	t, °C -20 +40				



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE CREE ⇄
Индекс цветопередачи	>85 Опция >90
Цветовая температура	3000K 4000K 6000K
Коэффициент пульсации	<1%
UGR	<19
Угол рассеивания	24° / 50°
Рефлектор	Оптический зеркальный


Электрические характеристики

Драйвер	PHILIPS
Диммирование	Опция 0-10V / DALI
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц


15 Вт



25 Вт



30 Вт



Общие характеристики

Тип крепления	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый Опция Серый, черный
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг	CRI	Цветовая температура	Оптика, °	Диммирование	Цвет корпуса
COPA 15 SQ	15	1 250	0.8	85	30 3000K	24°	D0 без димм	W Белый
COPA 25 SQ	25	2 050	0.9	90	40 4000K	50°	D1 0-10V	B Черный
COPA 30 SQ	30	2 550	0.1	60	6000K		D2 DALI	