


# FALCO F

CRI >80	☀	Кп <1%	UGR <19	24°
	IP20	УХЛ 4	t,°C -20 +40	☀
Cos φ 0,98	AC 220V	50/60 Гц	⚡	EAC
			EMC	
🛒	👤	☕	🔌	🔒
			😊	



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	CREE <b>CREE</b> ⚡
Индекс цветопередачи	>80
Цветовая температура	☀ 2700K
Коэффициент пульсации	<1%
Угол рассеивания	24°
UGR	<19
Рефлектор	Оптический зеркальный

## Электрические характеристики

Cos φ	0,98
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

## Общие характеристики

Тип крепления	Встраиваемый
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Белый
Рабочая температура	-20...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

**FALCO 009 F**

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Посадочное отверстие, мм	Вес, кг
<b>FALCO 009 F</b>	9	595	ø65	0.2