





KIRA R

KIRA R

CRI >80 Кп <1%

IP65 УХЛ 1 t,°C -40...+40

Cos φ 0,98 AC 220V 50/60 Гц EMC



Накладной

Встраиваемый

Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80

Цветовая температура 3000K
 4000K
 5000K

Коэффициент пульсации <1%

Электрические характеристики

Cos φ 0,98

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления Накладной, встраиваемый

Рабочая температура -40...+40°C

Степень защиты IP65

Материал корпуса Алюминий

Цвет корпуса **Опция** Черный, темно-серый, белый

Ресурс светильника >50 000 часов

Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

KIRA 004 R

30

SF

BK

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Тип крепления	Цвет корпуса
KIRA 004 R	4	60	80	30 3000K	SF Накладной	BK Черный
				40 4000K	RC встраиваемый	GR Темно-серый
				50 5000K		WH Белый

Плоские светильники серии KIRA обладают балансом и симметрией, которые отлично подчеркивают геометрические объекты.

