

ARCO Street



	CRI >80	Кп <1%
IP65	УХЛ 1	t, °C -40 +40
Cos φ 0,99	AC 220V	50/60 Гц



Гаражный кооператив, г. Екатеринбург



Дополнительные опции

Крепление для установки светильника на трубу не более 50мм

Сферы применения:

- уличное освещение
- складские терминалы
- производственные цеха

Светотехнические характеристики

Используемые светодиоды	OSRAM	
Индекс цветопередачи	>80	
	Опция >90	
Цветовая температура	● 3000K ● 4000K ● 5000K	
Коэффициент пульсации	<1%	
Рассеиватель	Матовый, антивандальный, UV стабилизированный полистирол	

Электрические характеристики

Драйвер	ARGOS
	Опция OSRAM
	Опция PHILIPS
Cos φ	0,99
Напряжение/частота	AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления	Консольный
Крепление	Скобы из нержавеющей стали на ползьях, препятствующие деформации корпуса при нагревании
Степень защиты	IP65
Размер	600x95x80 мм
Вес	1,2 кг
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет корпуса	Белый
Рабочая температура	-40...+40°C
Ресурс светильника	более 50 000 часов
Гарантия	3 года

Пример кода заказа:

ARCO Street 029 — 418 MP — 80 — 40 — AR

Модель	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Драйвер
ARCO Street 018	318 LP	18	2 057	80	30 3000K	AR ARGOS
ARCO Street 022	318 MP	22	2 442	90	40 4000K	OS OSRAM
ARCO Street 024	318 NP	24	2 633		50 5000K	PH PHILIPS
ARCO Street 024	418 LP	24	2 743			
ARCO Street 029	418 MP	29	3 256			
ARCO Street 032	418 NP	32	3 510			
ARCO Street 030	518 LP	30	3 429			
ARCO Street 037	518 MP	37	4 070			
ARCO Street 040	518 NP	40	4 388			
ARCO Street 036	618 LP	36	4 115			
ARCO Street 044	618 MP	44	4 884			
ARCO Street 048	618 NP	48	5 265			

ARCO Street - модификация светильника позволяет использовать его как для внутреннего, так и для наружного освещения.



www.dnch72.a